

تاريخ الطباعة : 2016-05-12
وقت الطباعة : 12:02
رقم الطلب : PAC16005231



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري: شركة دانوب لمواد البناء

رقم السجل التجاري: 51213 رقم الرخصة التجارية: 80363

رقم قيد المنشأة: 13-5908-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Cladding Materials, Composite Panels

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق .

ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2018-05-12

تاريخ الاعتماد : 2016-05-12

ع/ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

DATE : 2016-05-12 : التاريخ
 PERMIT # PAC16005231 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
 الإدارة العامة للدفاع المدني
 إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Cladding Materials, Composite Panels	المنتج :						
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :						
APPLICANT / P.O .Box	شركة دانوب لمواد البناء	مقدم الطلب :						
MANUFACTURER / LOCATION :	ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع:						
PRODUCT / MODEL :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الوصف</th> <th>الموديل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alucopanel USA, Panel Dimension: 7320 x 600 x 4mm (L x W x thk), 3mm thick core sandwich between 0.50mm thick aluminum skin PVDF Coated and 0.50mm thick Service Coated, Reaction to Fire Classification: Class A (FSI=5, SDI=5)</td> <td>Aluminum Composite Panel</td> </tr> <tr> <td>Alucopanel USA Core, 3mm thick Core of aluminum Composite Panel, white Color, Reaction to Fire Classification: Class A (FSI=10, SDI=50)</td> <td>Core of Aluminum Composite Panel</td> </tr> </tbody> </table>	الوصف	الموديل	Alucopanel USA, Panel Dimension: 7320 x 600 x 4mm (L x W x thk), 3mm thick core sandwich between 0.50mm thick aluminum skin PVDF Coated and 0.50mm thick Service Coated, Reaction to Fire Classification: Class A (FSI=5, SDI=5)	Aluminum Composite Panel	Alucopanel USA Core, 3mm thick Core of aluminum Composite Panel, white Color, Reaction to Fire Classification: Class A (FSI=10, SDI=50)	Core of Aluminum Composite Panel	قائمة المنتجات :
	الوصف	الموديل						
Alucopanel USA, Panel Dimension: 7320 x 600 x 4mm (L x W x thk), 3mm thick core sandwich between 0.50mm thick aluminum skin PVDF Coated and 0.50mm thick Service Coated, Reaction to Fire Classification: Class A (FSI=5, SDI=5)	Aluminum Composite Panel							
Alucopanel USA Core, 3mm thick Core of aluminum Composite Panel, white Color, Reaction to Fire Classification: Class A (FSI=10, SDI=50)	Core of Aluminum Composite Panel							
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- NH 36-1 - THOMAS BELL-WRIGHT IC	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :						

RECOMMENDATIONS

التوصيات

TEST STANDARD: ASTM E84

1ع
 مدير إدارة الوقاية
 الإدارة العامة للدفاع المدني